



Reciclamos por un mundo mejor

Ficha Técnica

VENEGREEN® PP 100-W Blanco

Descripción del Producto

- Material pos-industrial reciclado de películas de Polipropileno (PP) pigmentado blanco.
- Buenas propiedades mecánicas.
- Buena procesabilidad.
- Buena rigidez.

Apariencia

- Material de color blanco.

Aplicaciones:

- Para inyección de artículos para el hogar, cestas, tobos, palas e inyección de artículos de propósito general. Cada usuario deberá hacer prueba de validación del uso final.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
PROPIEDAD	MÉTODO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN
ÍNDICE DE FLUIDEZ (230°C)	ASTM D-1238	[g/10min]	4 - 8
DENSIDAD ABSOLUTA*	ASTM D-792	[g/cm ³]	0.910 - 0.920
NUMERO DE PELLETS POR GRAMO	-	[n.º pellet/g]	20 - 40

(*) Densidad absoluta basada en las materias primas utilizadas.

Almacenamiento

- Bajo techo, para evitar la incidencia directa de los rayos solares.
- Lugar seco (protegido de la humedad no mayor a 60%).
- Disposición: máximo dos paletas (una encima de otra).
- Temperatura no mayor a 30°C.



J-06001261-9

Calle 8 edif. El Morro, piso 3, La Urbina Caracas, Venezuela. Tlf +58 212 2412229 / planta San Juan +58 246 4312011 / fax +58 2464310607

La información técnica aquí suministrada es precisa y confiable de acuerdo a nuestro mejor conocimiento. Es obtenida de los análisis realizados en nuestro laboratorio de Aseguramiento de la Calidad bajo los métodos de ensayo indicados y es de carácter estadístico.