Reciclamos por un mundo mejor

# Ficha Técnica

## VENEGREEN® PPI Coloreado

**Descripción del Producto**

• Material pos-industrial reciclado de películas de Polipropileno (PP) impresas o laminadas.
• Buenas propiedades mecánicas.
• Buena procesabilidad.
• Buena rigidez.

**Apariencia**

• Material de apariencia verde y colores varios. (El color puede variar en función de la fuente de suministro de materia prima).

**Aplicaciones:**

• Para inyección de artículos para el hogar, cestas, tobos, palas e inyección de artículos de propósito general. Cada usuario deberá hacer prueba de validación del uso final.

5
PP

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | | |
|---|---|---|---|
| **PROPIEDAD** | **MÉTODO** | **UNIDAD** | **ESPECIFICACIÓN** |
| **ÍNDICE DE FLUIDEZ (230°C)** | **ASTM D-1238** | [g/10min] | **5 - 9** |
| **DENSIDAD ABSOLUTA*** | **ASTM D-792** | [g/cm$^3$] | **0.910 - 0.920** |
| **NUMERO DE PELLETS POR GRAMO** | - | [n.° pellet/g] | **20 – 40** |

(*) Densidad absoluta basada en las materias primas utilizadas.

**Almacenamiento**

• Bajo techo, para evitar la incidencia directa de los rayos solares.
• Lugar seco (protegido de la humedad no mayor a 60%).
• Disposición: máximo dos paletas (una encima de otra).
• Temperatura no mayor a 30°C.

VENEFOIL C.A.
J-06001261-9
Calle 8 edif. El Morro, piso 3, La Urbina Caracas, Venezuela. Tlf +58 212 2412229 / planta San Juan +58 246 4312011 / fax +58 2464310607

La información técnica aquí suministrada es precisa y confiable de acuerdo a nuestro mejor conocimiento. Es obtenida de los análisis realizados en nuestro laboratorio de Aseguramiento de la Calidad bajo los métodos de ensayo indicados y es de carácter estadístico.