Reciclamos por un mundo mejor

Ficha Técnica

VENEGREEN® PPI Coloreado

Descripción del Producto

• Material pos-industrial reciclado de películas de Polipropileno (PP) impresas o laminadas.
• Buenas propiedades mecánicas.
• Buena procesabilidad.
• Buena rigidez.

Apariencia

• Material de apariencia verde y colores varios. (El color puede variar en función de la fuente de suministro de materia prima).

Aplicaciones:

• Para inyección de artículos para el hogar, cestas, tobos, palas e inyección de artículos de propósito general. Cada usuario deberá hacer prueba de validación del uso final.

5
PP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
PROPIEDAD	**MÉTODO**	**UNIDAD**	**ESPECIFICACIÓN**
ÍNDICE DE FLUIDEZ (230°C)	**ASTM D-1238**	[g/10min]	**5 - 9**
DENSIDAD ABSOLUTA*	**ASTM D-792**	[g/cm^3]	**0.910 - 0.920**
NUMERO DE PELLETS POR GRAMO	-	[n.° pellet/g]	**20 – 40**

(*) Densidad absoluta basada en las materias primas utilizadas.

Almacenamiento

• Bajo techo, para evitar la incidencia directa de los rayos solares.
• Lugar seco (protegido de la humedad no mayor a 60%).
• Disposición: máximo dos paletas (una encima de otra).
• Temperatura no mayor a 30°C.

VENEFOIL C.A.
J-06001261-9
Calle 8 edif. El Morro, piso 3, La Urbina Caracas, Venezuela. Tlf +58 212 2412229 / planta San Juan +58 246 4312011 / fax +58 2464310607

La información técnica aquí suministrada es precisa y confiable de acuerdo a nuestro mejor conocimiento. Es obtenida de los análisis realizados en nuestro laboratorio de Aseguramiento de la Calidad bajo los métodos de ensayo indicados y es de carácter estadístico.